



PUERTAS AUTOMÁTICAS
PUERTAS ENROLLABLES




TEC
systems

Sistemas
innovadores
para accesos
automatizados



**PUERTA AUTOMÁTICA 1 HOJA
ENMARCADA**
ELEGANCIA, DISEÑO Y ESTANQUEIDAD CON
PERFILERÍA FINA PERIMETRAL





PUERTA AUTOMÁTICA 1 HOJA ENMARCADA



Soluciones de acceso que demuestran cómo las puertas de entrada pueden ser abiertas y cerradas de forma fiable, eficientes energéticamente y que permiten un acceso sin barreras.

- Unidad electrónica controlada mediante microprocesador con batería de emergencia.
- Doble juego de ruedas y contra rueda con auto limpieza de carril.
- Perfilera a presión para la sustitución de cristales inmediata por rotura.
- El operador más silencioso y fiable del mercado.
- Larga duración.
- Gran variedad de ajustes según necesidades del usuario.
- Sistema de montaje sin necesidad de estructura auxiliar.
- Calidad, seguridad y garantía con todas las normativas y certificaciones Alemanas y Europeas.
- Amplia gama de accesorios: radares, controles de acceso, programadores y sensores perfectamente adecuados para incorporar de manera sencilla a nuestro operador.
- Control dinámico de aceleración y frenado para hojas de grandes dimensiones y peso.
- Automatismo flexible, simple y modular para ofrecer las máximas prestaciones.

Variantes según necesidad

ES 200 EASY		ES 200	
200	55 Cm/s	200	70 Cm/s
 KG		 KG	

Opcional sistema DUAL DRIVE


Sistema redundante para salidas de evacuación

Nivel de prestaciones "d" según UNE EN 13849, tal como exige la UNE EN 16005 para puertas correderas automáticas en salidas de evacuación sin función antipánico.

Tecsystems Dorma. Diseño, elegancia y confort.

Motor D. C. de alto rendimiento y bajo desgaste, con carril de rodadura silencioso. Correa dentada y carros con ruedas tipo tándem con almohadillas de precisión. Paso de hoja distribuido de manera uniforme por los carros dobles en el perfil de rodadura.






FICHA TÉCNICA



Especificaciones técnicas



		ES 200 EASY PLUS	ES 200
Parámetros de la puerta			
Hoja simple	- Ancho de paso libre	700 - 3000 mm.	700 - 3000 mm.
	- Peso de la hoja, máx.	1 x 200 Kg.	1 x 200 Kg.
Hoja doble	- Ancho de paso libre	800 - 3000 mm.	800 - 3000 mm.
	- Pes de fulla, máx.	2 x 120 Kg.	2x 160 Kg.
Altura libre de paso *		2100 - 3200 mm.	2100 - 3200 mm.
* Otras medidas bajo pedido			

Datos técnicos		
Fuerza máx. de apertura y cierre de 150 N	▪	▪
Velocidad de apertura (regulable)	10 - 55 cm/s	10 - 70 cm/s
Velocidad de cierre (regulable)	10 - 50 cm/s	10 - 50 cm/s
Temporización de apertura	0 - 60 seg.	0 - 180 seg.
Alimentación	230 V 50/60Hz	230 V 50/60Hz
Consumo	250 W	250W
Índice de protección	IP 20	IP 20
Temperatura admisible	-20 a +60° C	-20 a +60° C
Cumple las directrices de baja tensión de la UE	▪	▪
Calidad de fabricación según la norma ISO 9001:2000	▪	▪

Unidad de mando-Módulo básico (BM)		
Controlador mediante micro-procesador		
Programas de funcionamiento	- Cerrado	▪
	- Automático	▪
	- Abierto	▪
	- Apertura Parcial	▪
	- Salida	▪
	- Acceso noche-banco	▪
Connexions per a	- Bloqueo electromagnético	▪
	- Sensores de seguridad canto de cierre	▪
Ajuste de todos los parámetros básicos mediante display integrado y teclas		
Salida de 24 V para alimentación externa		
Lectura y almacenamiento de errores con códigos de error		
Interface bus DCW (Protocolo DORMA Connect & Work)		

Módulo de Funciones UNE EN 16005-incluido		
Lo módulo de funciones permite el acto-vigilancia de los sensores de los cantos de apertura de la puerta para cumplir la norma		
Estándar de serie	▪	
Opcional	○	





Servicio Puesto-Venta
Formación y apoyo técnico
Planificación y prescripción
Instalación

Tecsystems = Tranquilidad

 Innovación y profesionalidad	 Rapidez y flexibilidad	 Servicio completo sin costes sorpresa
---	---	--

Servicio técnico y Mantenimiento programado

Tecsystems fabrica e instala sus puertas automáticas de vidrio y enrollables de aluminio ofreciendo la mejor solución para sus accesos, ocupándose también de su mantenimiento programada, preventivo y reparación.



Central
 Puertas Tecsystems, S.L.
 Passatge Puig i Pujol, 3-5
 08205 Sabadell · Barcelona

Atención al cliente
93 711 96 36

info@tecsystems.es
 averias@tecsystems.es

Más información
www.tecsystems.es